

A CerLakom vegyifülkék elektromos ablakmozgatással készülnek, amely a komfort modullal kiegészítve biztosítja a legkényelmesebb, az aktuális feladathoz leginkább alkalmas ablakpozíció felvételét. Lényege, hogy a kívánt irányhoz tartozó nyomógomb érintését követően az ablak végállásig fut. Amennyiben az ablak elérte a felhasználó számára szükséges magasságot, a STOP nyomógomb érintésére az megáll. A fülke elérhető teljesen automatizált kivitelben is, ez esetben a fülke felső részében egy mozgásérzékelő vezérli az ablakot mozgó motort. Ha a felhasználó a fülkéhez közelít, az ablak felemelkedik, a fülkétől távolodva, előre meghatározott idő után az ablak leereszkedik. Automata üzemmódban az alapértelmezett ablakpozíciók: alsó- és felső végállás. Az ujjak és kézfej védelmét a fülke belső oldalfalain, a munkalap szélén végigfutó fénysorompó garantálja.



MÉRETEK L x W x H	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LPPFKOM1000	1000	800	2650
LPPFKOM1300	1300	800	2650
LPPFKOM1500	1500	800	2650
LPPFKOM1800	1800	800	2650

Rendelhető tartozékok

Kód	Megnevezés
132-0788	Fém alsó szekrény, epoxi festés, max. 1300 mm szélesség
132-0789	Fém alsó szekrény, epoxi festés, 1500-2000 mm szélesség
132-0790	Elszívás vegyifülke alsó szekrényhez
132-0791	Hangtompító (Ø250 mm, hossz 1500 mm)
132-0792	Hátoldali szerelőpanel, saválló acél
132-0793	Frekvenciaváltó, VAV vezérlőhöz, max. 1500 W teljesítményű elszívó motorhoz
132-0794	Frekvenciaváltó, VAV vezérlőhöz, max. 260 W teljesítményű elszívó motorhoz
132-0795	Frekvenciaváltó, VAV vezérlőhöz, max. 750 W teljesítményű elszívó motorhoz

A minősített, CerLakom PP sorozatú, polipropilén lapokból kialakított belső felületű és Fundermax Max Resistance kompaktlemez munkalappal ellátott - a Cerlaton PPF vegyifülke felépítésével megegyező - erősebb savak és lúgok használatához ajánlott vegyifülke. A fülkében a maximális megengedett hőmérséklet 160 °C. Alkalmask savakkal, lúgokkal, különféle nem robbanásveszélyes oldószerekkel történő munkavégzésre. Nem használhatóak nyílt roncsolásos, valamint magas hőmérsékletű folyamatokhoz. Egyedi méretű és kialakítású, speciális felhasználásra is készítünk CerLakom típusú vegyifülkéket.